

LA SUPERIOR

FRESADORA BISELADORA MANUAL K-HFM/KaKi 2015-1-6-E MMS

Fase 45°

N.º de artículo: 200004 bisel de 45°



Descripción del producto

Información del producto

Accesorios

Esta fresadora manual dispone de una técnica de lubricación mínima patentada. La fresa integra una tobera que aplica cantidades mínimas de aceite en las plaquitas de corte intercambiables aumentando así su duración.

Campo de aplicación

- Piezas cortadas por plasma y láser con mayor endurecimiento de los bordes
- Chapas, tuberías, bridas, contornos internos, orificios, etc.
- Acero, aluminio, acero inoxidable, hierro fundido, metales no ferrosos, plásticos

Ventajas

- Técnica de lubricación mínima integrada
- Disminuye sus costes de producción
- Procesos seguros y alta precisión gracias a su tope regulable
- Ángulo de fresado especial a petición, fabricación propia

Opcional

- Guía de corte recto para chapas finas < 3 mm y cantos rectos

Volumen de suministro

- 1 máquina estándar con fresa
- 1 unidad de lubricación mínima
- 1 maletín de plástico
- 1 llave de cuello de cisne para fijar el disco de guía
- 1 destornillador Torx para fijar las plaquitas de corte intercambiables
- 1 disco de guía con anillo de bloqueo

No incluido en el suministro (véanse accesorios)

- Plaquitas de corte intercambiables
- Guía de corte recto



Descripción del producto

Información del producto

Accesorios

Accionamiento

230 V, eléctrico, de regulación continua

Revoluciones

2.800 – 11.500 min⁻¹

Grado de protección

IP 20

Absorción nominal de corriente

1500 W

Peso

3,5 kg

Fresa de 6 cuchillas

KIF/MF 42.45.1.6 R

Plaquitas de corte intercambiables

6 unidades para un equipamiento de la fresa

Guía

Radial = rodillo de guía R=10,5 mm – con rodamientos


Axial = disco de guía R=63,5 mm – acero, endurecido

Bisel de 45°

Anchura del bisel 4 mm

Longitud del bisel 5,6 mm

Ángulo del bisel 45°



Descripción del producto

Información del producto

Accesorios

N.º de artículo	Nombre	Denominación	UE*
100114	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25	10
100115	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 B – TiN	10
100116	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 BS – con TiCN	10
100126	Plaquita de corte intercambiable con mayor porcentaje de cobre	X.11.30.35.45 P25 S-0x	10
100127	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 BF1	10
100128	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 VA/AL BST	10
100160	Tornillo para plaquitas de corte intercambiables	Tornillo 35	10
100166	Llave de cuello de cisne 68	para anillo/disco HFM	1
100171	Destornillador	T8	1
100208	Fresadora estándar: fresadora biseladora modular 45°	KIF/MF42.45.1.6.R	1
100552	Rodillo de guía para fresa 100208 45°	FR D=21 mm para KIF/MF42.45.1.6 R	10
100044	Disco de guía D=127 mm acero, endurecido	K-HFMFT127St	1
100047	Guía de corte recto	K-HFMGFASVS50	1

* UE = unidad de embalaje