

## FRESADORA BISELADORA MANUAL K-HFM/KaKi 4014-1-6-E

Bisel 45°

N.º de artículo: 100013



### Descripción del producto

### Información del producto

### Accesorios

Debido al pequeño tamaño del rodillo de guía, esta máquina se utiliza para fresar biselos de 45° en espacios reducidos. Ranuras pequeñas, radios más pequeños en las esquinas.

#### Campo de aplicación

- Chapas, tuberías, bridas, contornos internos, orificios, etc.
- Acero, aluminio, acero inoxidable, hierro fundido, metales no ferrosos, plásticos

#### Ventajas

- Pequeño rodillo de guía Ø 21 mm
- Disminuye sus costes de producción
- Procesos seguros y alta precisión gracias a su tope regulable
- Ergonómica y de emisiones reducidas
- Fresa de cambio rápido, estructura modular
- Diversas fresas con diferentes ángulos de fresado disponibles en almacén
- Ángulo de fresado especial a petición, fabricación propia

#### Opcional

- Guía de corte recto para chapas finas < 3 mm y cantos rectos

#### Volumen de suministro

- 1 máquina estándar con fresa
- 1 maletín de plástico
- 1 llave de cuello de cisne para fijar el disco
- 1 destornillador Torx para fijar las plaquitas de corte intercambiables
- 1 disco de guía con anillo de bloqueo

#### No incluido en el suministro (véanse accesorios)

- Plaquitas de corte intercambiables
- Guía de corte recto

Descripción del producto

Información del producto

Accesorios

**Accionamiento**

230 V, eléctrico, de regulación continua

**Revoluciones**

2.800 – 11.500 min<sup>-1</sup>

**Grado de protección**

IP 20

**Absorción nominal de corriente**

1500 W

**Peso:**

3,5 kg

**Fresa de 6 cuchillas**

KIF/MF 42.45.1.6 R

**Plaquitas de corte intercambiables**

6 unidades para un equipamiento de la fresa

**Guía**

Radial = rodillo de guía R=10,5 mm – con rodamientos


Axial = disco de guía R=63,5 mm – acero, endurecido

**Bisel de 45°**

Anchura del bisel 4 mm

Longitud del bisel 5,6 mm

Ángulo del bisel 45°



Descripción del producto

Información del producto

Accesorios

N.º de artículo	Nombre	Denominación	UE*
100044	Disco de guía D=127 mm acero, endurecido	K-HFMFT127St	1
100047	Guía de corte recto	K-HFMGFASVS50	1
100552	Rodillo de guía para fresa 100208 45°	FR D=21 mm para KIF/MF42.45.1.6 R	1
100114	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25	10
100115	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 B – TiN	10
100116	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 BS – con TiCN	10
100126	Plaquita de corte intercambiable con mayor porcentaje de cobre	X.11.30.35.45 P25 S-Ox	10
100127	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 BF1	10
100128	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 VA/AL BST	10
100160	Tornillo para plaquitas de corte intercambiables	Tornillo 35	10
100166	Llave de cuello de cisne 68	para anillo/disco HFM	1
100171	Destornillador	T8	1
100208	Fresadora estándar: fresadora biseladora modular 45°	KIF/MF42.45.1.6.R	1

\* UE = unidad de embalaje