

## HANDFASEFREES K-HF/KaKi 2014-38-3-E

Radii 1 – 4 mm

<b>Artikelnr.:</b>	<b>110001</b>	Radius 1
	<b>110002</b>	Radius 2
	<b>110003</b>	Radius 3
	<b>110004</b>	Radius 4



### Productbeschrijving

### Productinformatie

### Toebehoren

Nu loopt het vlotjes – met radius 1–4 mm. Handfrees voor het afronden van randen met verschillende radii. Met deze machine kunt u ter preventie tegen ongevallen ontbramen en de hechting van uw bekleding verbeteren aangezien u geen scherpe randen meer aan uw bouwcomponent hebt. Uitgerust met een radiale aanslag als geleidingsrol, kunnen ook binnencontouren worden bewerkt.

#### Toepassingsgebied

- Platen, buizen, flenzen, binnencontouren, boringen, enz.
- Staal, aluminium, roestvast staal, gietijzer, bontmetaal, kunststof

#### Voordelen

- Modulebouwwijze van de machine
- Snel verwisselen van de freeskop, radiusranden in 1 mm gradaties mogelijk
- Radius 1 mm tot radius 4 mm mogelijk
- Door het verwisselen van de freeskop ook radius 5 mm en radius 6 mm, alsook 45°-afkantingen mogelijk

#### Optie

- Snelle ombouw van de machine, radius 1 mm tot radius 6 mm mogelijk
- Rechte geleidingsaanslag voor dunne platen < 3 mm en rechte randen

#### Leveringsomvang

- 1 standaard machine incl. freeskop
- 1 kunststof koffer
- 1 haaksleutel voor het vastklemmen van de geleidingschijf
- 1 torx-schroevendraaier voor het bevestigen van de wisselplaten
- 1 geleidingschijf incl. klemring

#### Niet in de leveringsomvang inbegrepen (zie toebehoren)

- Wisselplaten
- Rechte geleidingsaanslag

## Productbeschrijving

## Productinformatie

## Toebehoren

**Aandrijving**

230 V elektronisch, traploos instelbaar

**Toerental**2.800 – 11.500 min<sup>-1</sup>**Veiligheidsklasse**

IP 20

**Nominaal opgenomen vermogen**

1500 W

**Gewicht**

3,5 kg

**Frees met 3 sneden**

KIF/MF 38.3 R1 hoek

KIF/MF 38.3 R2 hoek

KIF/MF 38.3 R3 hoek

KIF/MF 38.3 R4 hoek

**Wisselplaten**

3 stuks voor een bekleding van de freeskop


**Geleiding**

Radiaal = zie tabel geleidingsrol – met kogellager


Axiaal = geleidingschijf R = 63,5 mm - staal, gehard

**Groote radius**


Radius 1 mm

**Groote radius**


Radius 2 mm

**Groote radius**

Radius 3 mm

**Groote radius**

Radius 4 mm



## Productbeschrijving

## Productinformatie

## Toebehoren

Artikelnr.	Benaming	Omschrijving	VE*
100137	Wisselplaat 4 sneden R1	WP-X.12/4 R1 BST	1
100139	Wisselplaat 4 sneden R2	WP-X.12/4 R2 BST	1
100141	Wisselplaat 4 sneden R3	WP-X.12/4 R3 BST	1
100143	Wisselplaat 4 sneden R4	WP-X.12/4 R4 BST	1
110301	Modulaire freeskop R1	KIF/MF38.3.R1 hoek - Z=3	1
110302	Modulaire freeskop R2	KIF/MF38.3.R2 hoek - Z=3	1
110303	Modulaire freeskop R3	KIF/MF38.3.R3 hoek - Z=3	1
110304	Modulaire freeskop R4	KIF/MF38.3.R4 hoek - Z=3	1
100147	Geleidingsrol R1	GR D=36,40	1
100149	Geleidingsrol R2	GR D=34,40	1
100151	Geleidingsrol R3	GR D=32,40	1
100152	Geleidingsrol R4	GR D=30,40	1
100162	Schroef voor wisselplaat	Schroef 40	10
100166	Haaksleutel 68	voor HF-schijf/ring	1
100172	Torx-schroevendraaier	T15	1
100046	Geleidingschijf D=127 staal, gehard	K-HFMFT127St	1
100047	Rechte geleidingsaanslag	K-HFMGFAVS50	1

\* VE = Verpakkingseenheid