

HANDFASEFREES K-HF/KaKi 2014-42-3-RF-E

Radii 5 – 6 mm

Artikelnr.: 110005 Radius 5
110006 Radius 6



Productbeschrijving

Productinformatie

Toebehoren

Nu loopt het vlotjes – met radius 5–6 mm. Handfrees voor het afronden van randen met verschillende radii. Met deze machine kunt u ter preventie tegen ongevallen ontbramen en de hechting van uw bekleding verbeteren aangezien u geen scherpe randen meer aan uw bouwcomponent hebt. Uitgerust met een radiale aanslag als geleidingsrol, kunnen ook binnencontouren worden bewerkt.

Toepassingsgebied

- Platen, buizen, flenzen, binnencontouren, boringen, enz.
- Staal, aluminium, roestvast staal, gietijzer, bontmetaal, kunststof

Voordelen

- Modulebouwwijze van de machine
- Radius 5 tot radius 6 mm en 45°-afkantingen mogelijk
- Snel verwisselen van de freeskop, radiusranden in 1 mm gradaties mogelijk
- Door het verwisselen van de freeskop ook radius 1 mm tot radius 4 mm mogelijk

Optie

- Snelle ombouw van de machine, radius 1 mm tot radius 6 mm mogelijk
- Rechte geleidingsaanslag voor dunne platen < 3 mm en rechte randen

Leveringsomvang

- 1 standaard machine incl. freeskop
- 1 kunststof koffer
- 1 haaksleutel voor het vastklemmen van de geleidingschijf
- 1 torx-schroevendraaier voor het bevestigen van de wisselplaten
- 1 geleidingschijf incl. klemring

Niet in de leveringsomvang inbegrepen (zie toebehoren)

- Wisselplaten
- Rechte geleidingsaanslag

Productbeschrijving

Productinformatie

Toebehoren

Aandrijving

230 V elektronisch, traploos instelbaar

Toerental2.800 – 11.500 min⁻¹**Veiligheidsklasse**

IP 20

Nominaal opgenomen vermogen

1500 W

Gewicht

3,5 kg

Frees met 3 sneden

KIF/MF 42.3RF

Wisselplaten

3 stuks voor een bekleding van de freeskop

Geleiding


Radiaal = zie tabel geleidingsrol

Axiaal = geleidingschijf R = 63,5 mm – staal, gehard

Afmeting van de afkanting 5 mm


Radius 5 mm

Afkanting 5 x 45°

**Afmeting van de afkanting 6 mm**

Radius 6 mm

Afkanting 5 x 45°

**Aanwijzing**

Vanaf radius 5 mm moeten de randen 45° worden voorgefreest!

Productbeschrijving

Productinformatie

Toebehoren

Artikelnr.	Benaming	Beschrijving	VE*
100144	Wisselplaat 2 sneden R5	WP-X.12/4 R5 BST	1
100146	Wisselplaat 2 sneden R6	WP-X.12/4 R6 BST	1
100129	Wisselplaat 4 sneden 45°	WP-X.12/4	10
110305	Modulaire freeskop R5	KIF/MF42.3.RF R5 - Z=3	1
110306	Modulaire freeskop R6	KIF/MF42.3.RF R6 - Z=3	1
100155	Geleidingsrol R5 en 45°-afkanting	GR D=30,50	1
100157	Geleidingsrol R6	GR D=28,50	1
100161	Schroef voor wisselplaat	Schroef 45	10
100166	Haaksleutel 68	voor HF-schijf/ring	1
100172	Torx-schroevendraaier	T15	1
100046	Geleidingschijf D = 127 staal, gehard	K-HFMFT127St	1
100047	Rechte geleidingsaanslag	K-HFMGFAVS50	1

* VE = Verpakkingseenheid