

## HANDFASEFRES K-HF/KaKi 2015-1-6-E MMS

Afkanting 45°

Artikelnr.: 200004 45°-afkanting



### Productbeschrijving

### Productinformatie

### Toebehoren

Deze handfrees is uitgerust met een gepatenteerde smeertechniek voor minimale hoeveelheden. Direct op de freeskop is een injector geïntegreerd, die minimale hoeveelheden olie op de wisselplaten aanbrengt en zo de standtijd verhoogt.

#### Toepassingsgebied

- Plasma- en lasergesneden werkstukken met verharde zone aan de rand
- Platen, buizen, flenzen, binnencontouren, boringen, enz.
- Staal, aluminium, roestvast staal, gietijzer, bontmetaal, kunststof

#### Voordelen

- Geïntegreerde smeertechniek voor minimale hoeveelheden
- Verlaagt uw productiekosten
- Betrouwbaar, hoge nauwkeurigheid door instelbare aanslag
- Speciale freeshoek op aanvraag, eigen productie

#### Optie

- Rechte geleidingsaanslag voor dunne platen < 3 mm en rechte randen

#### Leveringsomvang

- 1 standaard machine incl. freeskop
- 1 smeertechniekeenheid voor minimale hoeveelheden
- 1 kunststof koffer
- 1 haaksleutel voor het vastklemmen van de geleidingschijf
- 1 torx-schroevendraaier voor het bevestigen van de wisselplaten
- 1 geleidingschijf incl. klemring

#### Niet in de leveringsomvang inbegrepen (zie toebehoren)

- Wisselplaten
- Rechte geleidingsaanslag



## Productbeschrijving

## Productinformatie

## Toebehoren

**Aandrijving**

230 V elektronisch, traploos instelbaar

**Toerental**2.800 – 11.500 min<sup>-1</sup>**Veiligheidsklasse**

IP 20

**Nominaal opgenomen vermogen**

1500 W

**Gewicht**

3,5 kg

**Frees met 6 sneden**

KIF/MF 42.45.1.6 R

**Wisselplaten**

6 stuks voor een bekleding van de freeskop

**Geleiding**

Radiaal = geleidingsrol R=10,5 mm – met kogellager


Axiaal = geleidingsschijf R=63,5 mm – staal, gehard

**Afmeting van de afkanting 45°**

Breedte van de afkanting 4 mm

Lengte van de afkanting 5,6 mm

Hoek van de afkanting 45°



## Productbeschrijving

## Productinformatie

## Toebehoren

Artikelnr.	Benaming	Omschrijving	VE*
100114	Wisselplaat	X.11.30.35.45 P25	10
100115	Wisselplaat	X.11.30.35.45 P25 B – TiN	10
100116	Wisselplaat	X.11.30.35.45 P25 BS – met TiCN	10
100126	Wisselplaat voor hoger C-gehalte	X.11.30.35.45 P25 S-0x	10
100127	Wisselplaat	X.11.30.35.45 P25 BF1	10
100128	Wisselplaat	X.11.30.35.45 P25 VA/AL BST	10
100160	Schroef voor WP	Schroef 35	10
100166	Haaksleutel 68	voor HF-schijf/ring	1
100171	Schroevendraaier	T8	1
100208	Standaard frees: Modulaire fasefrees 45°	KIF/MF42.45.1.6.R	1
100552	Geleidingsrol voor frees 100208 45°	GR D=21 mm voor KIF/MF42.45.1.6 R	10
100044	Geleidingsschijf D=127 mm staal, gehard	K-HFMFT127St	1
100047	Rechte geleidingsaanslag	K-HFMGFASVS50	1

\* VE = Verpakkingseenheid