

HANDFASEFREES

K-HF/KaKi 2015-38-3-E MMS

Radii 1 – 4 mm

Artikelnr.:	210001	Radius 1
	210002	Radius 2
	210003	Radius 3
	210004	Radius 4



Productbeschrijving

Productinformatie

Toebehoren

Deze handfrees is uitgerust met een gepatenteerde smeertechniek voor minimale hoeveelheden. Direct aan de freeskop is een injector geïntegreerd, die minimale hoeveelheden olie op de wisselplaten aanbrengt en zo de standtijd verhoogt.

Toepassingsgebied

- Plasma- en lasergesneden werkstukken met verharde zone aan de rand
- Platen, buizen, flenzen, binnencontouren, boringen, enz.
- Staal, aluminium, roestvast staal, gietijzer, bontmetaal, kunststof

Voordelen

- Een smeertechniek voor minimale hoeveelheden ter verbetering van de standtijd van de wisselplaten

Optie

- Rechte geleidingsaanslag voor dunne platen < 3 mm en rechte randen

Leveringsomvang

- 1 standaardmachine incl. freeskop
- 1 smeereenheid met minimale hoeveelheden
- 1 kunststof koffer
- 1 haaksleutel voor het vastklemmen van de geleidingschijf
- 1 torx-schroevendraaier om de wisselplaten te bevestigen
- 1 geleidingschijf incl. klemring

Niet in de leveringsomvang inbegrepen (zie toebehoren)

- Wisselplaten
- Rechte geleidingsaanslag



Productbeschrijving

Productinformatie

Toebehoren

Aandrijving

230 V elektronisch, traploos instelbaar

Toerental2.800 – 11.500 min⁻¹**Veiligheidsklasse**

IP 20

Nominaal opgenomen vermogen

1500 W

Gewicht

3,5 kg

Frees met 3 sneden

KIF/MF 38.3 R1 Hoek

KIF/MF 38.3 R2 Hoek

KIF/MF 38.3 R3 Hoek

KIF/MF 38.3 R4 Hoek

Wisselplaten

3 stuks voor een bekleding van de freeskop


Geleiding

Radiaal = zie tabel geleidingsrollen


Axiaal = geleidingschijf R = 63,5 mm – staal, gehard

Afmeting van de afkanting


Radius 1 mm

**Afmeting van de afkanting**


Radius 2 mm

**Afmeting van de afkanting**

Radius 3 mm

**Afmeting van de afkanting**

Radius 4 mm



Productbeschrijving

Productinformatie

Toebehoren

Artikelnr.	Benaming	Omschrijving	VE*
100137	Wisselplaat 4 sneden R1	WP-X.12/4 R1 BST	1
100139	Wisselplaat 4 sneden R2	WP-X.12/4 R2 BST	1
100141	Wisselplaat 4 sneden R3	WP-X.12/4 R3 BST	1
100143	Wisselplaat 4 sneden R4	WP-X.12/4 R4 BST	1
110301	Modulaire freeskop R1	KIF/MF38.3.R1 Hoek - Z=3	1
110302	Modulaire freeskop R2	KIF/MF38.3.R2 Hoek - Z=3	1
110303	Modulaire freeskop R3	KIF/MF38.3.R3 Hoek - Z=3	1
110304	Modulaire freeskop R4	KIF/MF38.3.R4 Hoek - Z=3	1
100147	Geleidingsrol R1	GR D=36,40	1
100149	Geleidingsrol R2	GR D=34,40	1
100151	Geleidingsrol R3	GR D=32,40	1
100152	Geleidingsrol R4	GR D=30,40	1
100162	Schroef voor wisselplaat	Schroef 40	10
100166	Haaksleutel 68	voor HF-schijf/ring	1
100172	Torx-schroevendraaier	T15	1
100046	Geleidingschijf D = 127 mm staal, gehard	K-HFMFT127St	1
100047	Rechte geleidingsaanslag	K-HFMGFAVS50	1

* VE = Verpakkingseenheid