

HANDFASEFREES K-HF/KaKi 2015-42-3-RF-E MMS

Radii 5 – 6 mm

Artikelnr. 210005 Radius 5
210006 Radius 6



Productbeschrijving

Productinformatie

Toebehoren

Deze handfrees is uitgerust met een gepatenteerde smeertechniek voor een minimale hoeveelheid. Direct aan de freeskop is een injector geïntegreerd, die minimale hoeveelheden olie op de wisselplaten aanbrengt en zo de standtijd verhoogt.

Toepassingsgebied

- Plasma- en lasergesneden werkstukken met verharde zone aan de rand
- Platen, buizen, flenzen, binnencontouren, boringen, enz.
- Staal, aluminium, roestvast staal, gietijzer, bontmetaal, kunststof

Voordelen

- Een smeertechniek voor minimale hoeveelheden ter verbetering van de standtijd van de wisselplaten

Optie

- Rechte geleidingsaanslag voor dunne platen < 3 mm en rechte randen

Leveringsomvang

- 1 standaardmachine incl. freeskop
- 1 smeereenheid voor minimale hoeveelheden
- 1 kunststof koffer
- 1 haaksleutel voor het vastklemmen van de geleidingschijf
- 1 torx-schroevendraaier om de wisselplaten te bevestigen
- 1 geleidingschijf incl. klemring

Niet in de leveringsomvang inbegrepen (zie toebehoren)

- Wisselplaten
- Rechte geleidingsaanslag



Productbeschrijving

Productinformatie

Toebehoren

Aandrijving

230 V elektronisch, traploos instelbaar

Toerental2.800 – 11.500 min⁻¹**Veiligheidsklasse**

IP 20

Nominaal opgenomen vermogen

1500 W

Gewicht

3,5 kg

Frees met 3 sneden

KIF/MF 42.3RF R5

KIF/MF 42.3RF R6

Wisselplaten

3 stuks voor een bekleding van de freeskop

Geleiding


Radiaal = zie tabel geleidingsrollen

Axiaal = geleidingsschijf R = 63,5 mm – staal, gehard

Afmeting van de afkanting


Radius 5 mm

Afkanting 5 x 45°

**Afmeting van de afkanting**

Radius 6 mm

Afkanting 5 x 45°

**Aanwijzing:**

Vanaf radius 5 mm moeten de randen 45° worden voorgefreest!

Productbeschrijving

Productinformatie

Toebehoren

Artikelnr.	Benaming	Omschrijving	VE*
100144	Wisselplaat 2 sneden R5	WP-X.12/4 R5 BST	1
100146	Wisselplaat 2 sneden R6	WP-X.12/4 R6 BST	1
100129	Wisselplaat 4 sneden 45°	WP-X.12/4	10
110305	Modulaire freeskop R5	KIF/MF42.3.RF R5 - Z=3	1
110306	Modulaire freeskop R6	KIF/MF42.3.RF R6 - Z=3	1
100155	Geleidingsrol R5 en 45° afkanting	GR D=30,50	1
100157	Geleidingsrol R6	GR D=28,50	1
100161	Schroef voor wisselplaat	Schroef 45	10
100166	Haaksleutel 68	voor HF-schijf/ring	1
100172	Torx-schroevendraaier	T15	1
100046	Geleidingsschijf D = 127 mm staal, gehard	K-HFMFT127St	1
100047	Rechte geleidingsaanslag	K-HFMGFAVS50	1

* VE = Verpakkingseenheid