

HANDFASEFREES K-HF/KaKi 3010-1-3-E

Afkanting 45°

Artikelnr.: 100011



Productbeschrijving

Productinformatie

Toebehoren

Op basis van haar kleine gedimensioneerde geleidingsrol wordt deze machine gebruikt bij een kleine werkruimte voor het frezen van 45°-afkantingen. Smalle groeven, kleinere hoekradii.

Toepassingsgebied

- Platen, buizen, flenzen, binnencontouren, boringen, enz.
- Staal, aluminium, roestvast staal, gietijzer, bontmetaal, kunststof

Voordelen

- Kleine geleidingsrol Ø 13 mm
- Uitstekend geschikt voor een kleine werkruimte

Leveringsomvang

- 1 standaardmachine incl. freeskop
- 1 kunststof koffer
- 1 haaksleutel voor het vastklemmen van de geleidingsschijf
- 1 torx-schroevendraaier om de wisselplaten te bevestigen
- 1 geleidingsschijf incl. klemring

Niet in de leveringsomvang inbegrepen (zie toebehoren)

- Wisselplaten

Productbeschrijving

Productinformatie

Toebehoren

Aandrijving

230 V elektronisch, traploos instelbaar

Toerental2.800 – 11.500 min⁻¹**Veiligheidsklasse**

IP 20

Nominaal opgenomen vermogen

1500 W

Gewicht

3,5 kg

Frees met 3 sneden

KIF/MF 22.45.1.3 R

Wisselplaten

3 stuks voor een bekleding van de freeskop

Geleiding

Radiaal = geleidingsrol R = 6,5 mm – kogellager


Axiaal = geleidingsschijf R = 63,5 mm – staal, gehard

Afmeting van de afkanting 45°

Breedte van de afkanting 4 mm

Lengte van de afkanting 5,6 mm

Hoek van de afkanting 45°



Productbeschrijving

Productinformatie

Toebehoren

Artikelnr.	Benaming	Omschrijving	VE*
100111	Wisselplaat met BST-bekleding	X.8.20.25.45.P25 BST	10
100112	Wisselplaat zonder bekleding	X.8.20.25.45.P25	10
100113	Wisselplaat met TiN-bekleding	X.8.20.25.45.P25 B	10
100515	Modulaire frees	KIF/MF 22.45.1.3 R	1
100159	Schroef voor wisselplaat	Schroef 25	10
100171	Torx-schroevendraaier	T8	1

* VE = Verpakkingseenheid