

## HANDFASEFREES K-HF/KaKi 4014-1-6-E

Afkanting 45°

Artikelnr.: 100013



### Productbeschrijving

### Productinformatie

### Toebehoren

Op basis van de kleine gedimensioneerde geleidingsrol wordt deze machine gebruikt bij een kleine werkruimte voor het frezen van 45°-afkantingen. Smalle groeven, kleinere hoekradii.

#### Toepassingsgebied

- Platen, buizen, flenzen, binnencontouren, boringen, enz.
- Staal, aluminium, roestvrij staal, gietijzer, bontmetaal, kunststof

#### Voordelen

- Kleine geleidingsrol Ø 21 mm
- Verlaagt uw productiekosten
- Betrouwbaar, hoge nauwkeurigheid door instelbare aanslag
- Ergonomisch en emissiearm
- Snel verwisselen van de freeskop, modulaire opbouw
- Diverse freeskoppen met verschillende freeshoeken op voorraad
- Speciale freeshoek op aanvraag, eigen productie

#### Optie

- Rechte geleidingsaanslag voor dunne platen < 3 mm en rechte randen

#### Leveringsomvang

- 1 standaardmachine incl. freeskop
- 1 kunststof koffer
- 1 haaksleutel voor het vastklemmen van de geleidingschijf
- 1 torx-schroevendraaier om de wisselplaten te bevestigen
- 1 geleidingschijf incl. klemring

#### Niet in de leveringsomvang inbegrepen (zie toebehoren)

- Wisselplaten
- Rechte geleidingsaanslag

## Productbeschrijving

## Productinformatie

## Toebehoren

**Aandrijving**

230 V elektronisch, traploos instelbaar

**Toerental**

2.800 – 11.500 min<sup>-1</sup>

**Veiligheidsklasse**

IP 20

**Nominaal opgenomen vermogen**

1500 W

**Gewicht:**

3,5 kg

**Frees met 6 sneden**

KIF/MF 42.45.1.6 R

**Wisselplaten**

6 stuks voor een bekleding van de freeskop

**Geleiding**

Radiaal = geleidingsrol R = 10,5 mm – met kogellager


Axiaal = geleidingsschijf R = 63,5 mm – staal, gehard

**Afmeting van de afkanting 45°**

Breedte van de afkanting 4 mm

Lengte van de afkanting 5,6 mm

Hoek van de afkanting 45°



## Productbeschrijving

## Productinformatie

## Toebehoren

Artikelnr.	Benaming	Omschrijving	VE*
100044	Geleidingsschijf D=127 mm staal, gehard	K-HFMFT127St	1
100047	Rechte geleidingsaanslag	K-HFMGFASVS50	1
100552	Geleidingsrol voor frees 100208 45°	GR D=21 mm voor KIF/MF42.45.1.6 R	1
100114	Wisselplaat	X.11.30.35.45 P25	10
100115	Wisselplaat	X.11.30.35.45 P25 B – TiN	10
100116	Wisselplaat	X.11.30.35.45 P25 BS – met TiCN	10
100126	Wisselplaat voor hoger C-gehalte	X.11.30.35.45 P25 S-Ox	10
100127	Wisselplaat	X.11.30.35.45 P25 BF1	10
100128	Wisselplaat	X.11.30.35.45 P25 VA/AL BST	10
100160	Schroef voor WP	Schroef 35	10
100166	Haaksleutel 68	voor HF-schijf/ring	1
100171	Schroevendraaier	T8	1
100208	Standaard frees: Modulaire fasefrees 45°	KIF/MF42.45.1.6.R	1

\* VE = Verpakkingseenheid